NUEVAS TORRES DE ILUMINACIÓN LED MLT6

SELECCIONE EL MODELO CORRECTO PARA USTED

Presentamos a los miembros más nuevos de la galardonada familia de torres de iluminación MLT6 de Generac Mobile.

Los nuevos modelos **MLT6SMDS** y **MLT6SKDS** ofrecen muchos de los mismos beneficios que nuestra popular torre de iluminación LED MLT6SMD, pero con funciones y controles simplificados, y la opción de elegir entre un motor Mitsubishi o un motor Kubota.

El modelo MLT6SMD con funciones completas viene con el controlador Power Zone para una máxima capacidad de programación, incluido el programa de arranque y detención automáticos y el sensor de atardecer a amanecer, así como un motor variable ECOSpeed para un bajo consumo de combustible. La regulación de voltaje automática (AVR) garantiza que la potencia incorporada sea limpia, constante y segura para los dispositivos electrónicos sensibles y más.

Todas las torres de iluminación LED MLT6 cuentan con lámparas LED potentes y resistentes, diseñadas para durar toda la vida útil de la torre. ¡Jamás vuelva a cambiar una bombilla!

FUNCIÓN	MLT6SMDS ¡NUEVO!	MLT6SKDS ¡NUEVO!	MLT6SMD
Motor	Mitsubishi® de una velocidad	Kubota® de una velocidad	ECOSpeed Mitsubishi®
Altura máx. de poste	23 pies (7 m)	23 pies (7 m)	23 pies (7 m)
Luces	(4) LED de 296 W	(4) LED de 296 W	(4) LED de 296 W
Lúmenes totales	172,200	172,200	172,200
Cobertura a 0.5 pies-bujía como mínimo	19,526 pies^2 (1,814 m^2)	19,526 pies^2 (1,814 m^2)	19,526 pies^2 (1,814 m^2)
Tiempo de funcionamiento máximo (solo luces)*	117 horas	138 horas	203 horas
Controlador estándar	Analógico, Power Zone opcional digital	Analógico, Power Zone opcional digital	Power Zone digital
Control de luz individual de encendido y apagado	No	No	Sí
Sensor de atardecer a amanecer	Opcional	Opcional	Estándar
Cabrestante	Manual, opción eléctrica	Manual, opción eléctrica	Manual, opción eléctrica
Intervalo de mantenimiento del aceite*	1000 horas	750 horas	1000 horas
Potencia de exportación incorporada	Hasta 6 kW	Hasta 6 kW	Hasta 6 kW
AVR	No	No	Sí

*Los resultados se basan en los datos del fabricante del motor y las pruebas en terreno después de un período de 100 horas de prueba de funcionamiento del motor y pueden variar de acuerdo con factores como la antigüedad y el mantenimiento del equipo, las condiciones ambientales y la densidad del combustible. Consulte el Manual del propietario para conocer recomendaciones relativas al combustible y de mantenimiento. El intervalo de mantenimiento de 1000 horas solo se aplica a las torres de iluminación LED con motores Mitsubishi.

GeneracMobileProducts.com | 800-926-9768 | 920-361-4442

GENERAC® | MOBILE