NOUVELLES TOURS D'ÉCLAIRAGE DEL MLT6

CHOISISSEZ LE MODÈLE QUI VOUS CONVIENT

Voici les nouveaux membres de la famille de tours d'éclairage primée MLT6 par Generac Mobile.

Les nouvelles **MLT6SMDS** et **MLT6SKDS** présentent nombre des mêmes atouts que notre populaire tour d'éclairage à DEL MLT6SMD, mais avec des fonctionnalités et commandes simplifiées et un moteur Mitsubishi ou Kubota au choix.

Le modèle tout équipé MLT6SMD est fourni de série avec un contrôleur Power Zone pour offrir une capacité de programmation maximale, notamment une commande de marche-arrêt automatique et un capteur de lumière jour-nuit, ainsi qu'un à régime variable ECOSpeed pour minimiser la consommation de carburant. Le régulateur de tension automatique (AVR) permet d'assurer que l'alimentation électrique embarquée est propre et constante, sans danger pour les appareils électroniques sensibles et autres.

Toutes les tours d'éclairage à DEL MLT6 sont équipées de nos robustes et puissants projecteurs à DEL conçus pour fonctionner pendant toute la durée de service de la tour. Ne changez plus jamais d'ampoule!

CARACTÉRISTIQUE	MLT6SMDS NOUVEAU!	MLT6SKDS NOUVEAU!	MLT6SMD
Moteur	Mitsubishi® à régime fixe	Kubota® à régime fixe	Mitsubishi® ECOSpeed
Hauteur max. du mât	7 m (23 pi)	7 m (23 pi)	7 m (23 pi)
Lampes	(4) DEL de 296W	(4) DEL de 296W	(4) DEL de 296W
Flux lumineux total, lumen	172 200	172 200	172 200
Aire d'éclairage à 5,4 lux (0,5 fc) min.	1 814 m^2 (19 526 pi^2)	1 814 m^2 (19 526 pi^2)	1 814 m^2 (19 526 pi^2)
Autonomie maximale (lampes seules)*	117 h	138 h	203 h
Contrôleur de série	Analogique, Power Zone numérique en option	Analogique, Power Zone numérique en option	Power Zone numérique
Commande marche/arrêt lampes individuelles	Non	Non	Oui
Capteur jour-nuit	En option	En option	De série
Treuil	Manuel, électrique en option	Manuel, électrique en option	Manuel, électrique en option
Intervalle de vidange d'huile*	1000 h	750 h	1000 h
Puissance sortie de courant auxiliaire	Jusqu'à 6 kW	Jusqu'à 6 kW	Jusqu'à 6 kW
AVR	Non	Non	Oui

*Résultats issus de données du constructeur de moteur et d'essais sur le terrain après 100 heures de rodage du moteur, susceptibles de varier en fonction de facteurs tels que l'âge et l'entretien du matériel, les conditions environnementales et la densité du carburant. Voir les recommandations concernant le carburant et l'entretien dans le manuel de l'utilisateur. Intervalle de vidange d'huile de 1000 heures sur les tours d'éclairage DEL à moteur Mitsubishi seulement.

GeneracMobileProducts.com | 800-926-9768 | 920-361-4442

GENERAC® | MOBILE